



### **ATH RSH1000**

- Reifendienstscherenhebebühne fahrbar
  - Auf jedem ebenen, ausreichend befestigten Untergrund aufstellbar
  - Mit mechanischem Kipphebelsystem, um mit voller Kraft von unten heben zu können
  - Feststellbare Auffahrklappen für die Verlängerung der Aufnahme­fläche
  - Mechanischer Gleichlauf durch untenliegende Querverbindung
  - Pneumatisch entriegelbare Sicherheitsrasten
  - Niedrige Überfahrhöhe von ca. 105 mm
- 
- Mobile mid-rise lift for tire service with wheel-set
  - Usable on every flat ground
  - With mechanical tilt-lever system, in order to lift with full power
  - Platform enlargement by fixable ramps on both sides
  - Mechanical synchronisation by cross connections on the ground
  - Pneumatic safety locking system
  - Low drive-over height of ca. 105 mm
- 
- Pont élévateur à ciseaux pour service pneus pouvant être déplacé
  - Pouvant être monté sur tout type de sol suffisamment consolidé
  - À système de levier pivotant mécaniquement permettant un levage en puissance dès les positions basses
  - Prolongement possible des plateaux par fixation des rampes d'accès en position droite
  - Synchronisation mécanique par liaison transversale au sol
  - Crans de sécurité déverrouillables pneumatiquement
  - Hauteur de passage basse d'env. 105 mm

### Technische Daten

#### Technical data

#### Caracteristiques techniques

Tragfähigkeit Capacity Capacité	2.500 kg
Hub-/Senkzeit Lifting-/lowering time Durée levage/abaissement	ca. 18/18 sec
Auf-/Überfahrhöhe Drive-on/-over height Hauteur de passage	ca. 105 mm
Luftanschluss: Compressed air connection Alimentation pneumatique	8 bar
Beton-Stärke/-Qualität: Concrete strength / quality Béton (épaisseur, qualité)	200 mm / C20/25
Antriebsleistung Motor performance Moteur	2,20 kW
Antriebsspannung Electrical connection Tension de l'entraînement	(3 ~) 400V / 50Hz
Absicherung Fusing protection Disjoncteurs	3C16 A
Gewicht Weight Poids	490 kg

Ihr Fachhändler

**Kfz-Werkstatt­ausrüstungen**

• Verkauf • Montage • Service • UVV Prüfung

**Ing. Manfred Borchardt**

09337 Hohenstein-Ernstthal/OT Wüstenbrand

Tel.: 0 37 23 / 41 57 16

Fax: 0 37 23 / 41 57 18

Funk: 01 72 / 79 61 112

E-Mail: manfredborchardt@web.de